

# OPTIMUM

DATABLAD OPTIMUM Domo LSP LG

## OPTIMUM Domo LSP LG

Dekorativ och effektiv LED-downlight med reflektorer särskilt framtagna för reducerad bländning

Finns i utförande med IP20 eller IP44 beroende på vad ditt projekt kräver

- Hög effektivitet >93 lm/W
- Passivt system för effektiv kylning
- Färgtemperatur 3000 K eller 4000 K
- Snabbt och enkelt montage
- Möjlighet att ljusstyras

TEKNISK DATA	Infällt montage Armaturhus: Aluminium Färg: Vit
ELEKTRISK DATA	Elanslutning: Max 2x1,5 mm <sup>2</sup> Spänning: 220-240 V, 50/60 Hz Ljuskälla ingår: Ja Typ av ljuskälla: LED Styrning: DALI (option)
LJUSTEKNISK DATA	Ljuddistribution: Symmetrisk Ljusspridning: 36° eller 76° Reflektor: Aluminium, polerad eller facetterad
ÖVRIG INFO	Temperaturområde: 0°C - 40°C Livslängd (L70B50): 50 000 timmar Tillval: Nödljus (option) Garanti: 5 år
ANVÄNDNINGSMÖJLIGHETER	Korridor, kontor, skola, butiker, allmänutrymme



## OPTIMUM Domo LSP LG

Art.nr	Spridningsvinkel	IP-klass	Systemeffekt [W]	Systemljusflöde [lm]	Effektivitet [lm/W]	Färgtemperatur [K]	Ra/CRI	Mått B/H [mm]	Ø mm	Vikt [kg]
300-02090	36°	20	21	1650	79	3000	≥80	192 117	170	1,1
300-02091	76°	20	21	1650	79	3000	≥80	192 117	170	1,1
300-02092	36°	20	19	1650	87	4000	≥80	192 117	170	1,1
300-02093	76°	20	19	1650	87	4000	≥80	192 117	170	1,1
300-02094	36°	20	32	2500	78	3000	≥80	192 117	170	1,1
300-02095	76°	20	32	2500	78	3000	≥80	192 117	170	1,1
300-02096	36°	20	27	2500	93	4000	≥80	192 117	170	1,1
300-02097	76°	20	27	2500	93	4000	≥80	192 117	170	1,1