

OPTIMUM

DATABLAD OPTIMUM Surfa PL2 IP65

OPTIMUM Surfa PL2 IP65

Modern LED LED plafond.

- Hög effektivitet >110 lm/W
- Utmärkt combination mellan utseende och ergonomi
- Allsidig design
- Snabbt och enkelt montage
- Underhållsfri



TEKNISK DATA	Montage: Tak eller vägg Armaturhus: Polykarbonat Färg: Vit Diffusor: Polykarbonat
ELEKTRISK DATA	Drivdonseffektivitet: >90 % Elanslutning: Max 2x2,5 mm ² Spänning: 220-240 V, 50/60 Hz Ljuskälla ingår: Ja Konfigurationer: Standard, radar rörelsesensor eller nödljus 3 timmar
LJUSTEKNISK DATA	Ljuddistribution: Symmetrisk Ljusspridning: Direkt
ÖVRIG INFO	Temperaturområde: -20 °C - +50°C Armaturgavlar: Aluminium (inkluderat) Livslängd (L70B50): 50 000 timmar Utomhusanvändning: Undvik direkt solljus och regn Garanti: 3 år
ANVÄNDNINGSOMRÅDE	Korridor, omklädningsrum, förråd, hotel, garage mm



OPTIMUM Surfa PL2 IP65

E-nummer	Art.nr	Ersätter	Effekt (W)	Ljusflöde, armatur (lm)	Effektivitet [lm/W]	Färgtemperatur [K]	Ra/CRI	Drifttemp. °C	Mått LxH [mm]	Vikt (kg)	
7502577	400-03020	100W (100W)	12	1050	88	3000	≥80	-20 -- +50	350 128	1,7	Standard
7502578	400-03021	100W (100W)	12	1100	92	4000	≥80	-20 -- +50	350 128	1,7	Standard
7502579	400-03022	150W (150W)	19	1750	92	3000	≥80	-20 -- +35	350 128	1,7	Standard
7502580	400-03023	150W (150W)	19	1800	95	4000	≥80	-20 -- +35	350 128	1,7	Standard
7502581	400-03024	100W (100W)	24	2150	90	3000	≥80	-20 -- +30	350 128	1,7	Standard
7502582	400-03025	100W (100W)	24	2200	92	4000	≥80	-20 -- +30	350 128	1,7	Standard
7502583	400-03026	100W (100W)	13	1050	88	3000	≥80	-20 -- +50	350 128	1,8	Närvarosensor
7502584	400-03027	100W (100W)	13	1100	92	4000	≥80	-20 -- +50	350 128	1,8	Närvarosensor
7502585	400-03028	150W (150W)	20	1750	92	3000	≥80	-20 -- +30	350 128	1,8	Närvarosensor
7502586	400-03029	150W (150W)	20	1800	95	4000	≥80	-20 -- +30	350 128	1,8	Närvarosensor
7502587	400-03030	100W (100W)	25	2150	90	3000	≥80	-20 -- +30	350 128	1,8	Närvarosensor
7502588	400-03031	100W (100W)	25	2200	92	4000	≥80	-20 -- +30	350 128	1,8	Närvarosensor
	400-03032	100W (100W)	15	1050	88	3000	≥80	-20 -- +40	350 128	1,7	Nödljus 3h
	400-03033	100W (100W)	15	1100	92	4000	≥80	-20 -- +40	350 128	1,7	Nödljus 3h
	400-03034	150W (150W)	21	1750	92	3000	≥80	-20 -- +35	350 128	1,7	Nödljus 3h
	400-03035	150W (150W)	21	1800	95	4000	≥80	-20 -- +35	350 128	1,7	Nödljus 3h
	400-03036	100W (100W)	27	2150	90	3000	≥80	-20 -- +30	350 128	1,7	Nödljus 3h
	400-03037	100W (100W)	27	2200	92	4000	≥80	-20 -- +30	350 128	1,7	Nödljus 3h

