

OPTIMUM Domo TL1

Modern, inomhus spotlight för montage på 3-fas skena. Finns i två färgtemperaturer 3000K eller 4000K

- Hög effektivitet >90 lm/W
- Passivt system för effektiv kylning
- Unik design
- Passar utmärkt som butiksbelysning
- Vinklinsbar reflektor

TEKNISK DATA	Montage: 3-fas skena Armaturhus: Aluminium Färg: Vit
ELEKTRISK DATA	Elanslutning: 3-fas skena Spänning: 220-240 V, 50/60 Hz Ljuskälla ingår: Ja Typ av ljuskälla: LED
LJUSTEKNISK DATA	Ljuddistribution: Symmetrisk Ljusspridning: 20° eller 40° Reflektor: Aluminium, polerad eller facetterad
ÖVRIG INFO	Temperaturområde: 0°C - +35°C Livslängd (L70B50): 50 000 h Garanti: Tre år
ANVÄNDNINGSG OMRÅDEN	Butiker, gallerior, bilhallar, museum mm



OPTIMUM Domo TL1

	Art.nr	Spridningsvinkel	Effekt armatur (W)	Ljusflöde armatur (lm)	Effektivitet [lm/W]	Färg temperatur [K]	Ra/CRI	Mått BxLxH [mm]	kg
7400914	300-03001	20	26	1550	60	3000	≥80	145 88 200	0,9
7400915	300-03002	20	26	1550	62	4000	≥80	145 88 200	0,9
7400916	300-03003	40	26	1550	60	3000	≥80	145 88 200	0,9
7400917	300-03004	40	26	1550	62	4000	≥80	145 88 200	0,9
7400918	300-03005	20	29	2050	71	3000	≥80	145 88 200	0,9
7400919	300-03006	20	29	2250	78	4000	≥80	145 88 200	0,9
7400920	300-03007	40	29	2100	72	3000	≥80	145 88 200	0,9
7400921	300-03008	40	29	2250	78	4000	≥80	145 88 200	0,9