

OPTIMUM Domo LC1 60x60

Modern LED armatur för allmänbelysning med diffuserad lysande yta.
Monteras i undertak som har T-profil

- Hög effektivitet ≤ 110 lm/W
- Allsidig design
- Snabb och enkelt montage
- Möjlighet att ljusstyras (DALI)

TEKNISK DATA Infällt montage
Armaturhus: aluminium
Färg: Vit
Diffusor: Akryl (PMMA)

ELEKTRISK DATA Elanslutning: max 2x1,5 mm²/ 4x1,5 mm²
Spänning: 220-240V 50/60Hz
Ljuskälla ingår: ja
Typ av ljuskälla: LED
Styrning: Av/På eller DALI
Drivdon: Separat

LJUSTEKNISK DATA Ljuddistribution: symmetrisk
Ljusspridning: direkt
McAdam: 3 SDCM

ÖVRIG INFO Temperaturområde: 0°C -- +35°C
Livslängd (L70B50): 60 000 timmar
(L80B10): 50 000 timmar
Garanti: 5 år

ANVÄNDNINGSMÖJLIGHETER Kontor, sjukhus, stormarknader, klassrum och konferensrum/hörsalar



OPTIMUM Domo LC1 60x60

Art.nr	Effekt (W)	Nettoljusflöde (lm)	Effektivitet [lm/W]	Färgtemperatur [K]	Ra/CRI	UGR	Reflektor	IP klass	Mått BxLxH [mm]	Vikt (kg)
300-01080	40	4400	110	3000	≥80	<17	PLX	IP44	595 595 73 103	4,5
300-01081	40	4800	120	4000	≥80	<17	PLX	IP44	595 595 73 103	4,5
300-01082	82	8400	102	3000	≥80	<17	PLX	IP44	595 595 73 103	4,5
300-01083	82	9200	112	4000	≥80	<17	PLX	IP44	595 595 73 103	4,5

