

## OPTIMUM Domo OF1

Effektiv och modern LED armatur för infällt montage med unik ljusspridningsteknik för bästa pris/prestanda förhållande och hög komfort.

- Hög effektivitet >100 lm/W
- LED lösning för minimerad bländrisk
- Universell design
- Snabbt och enkelt montage
- Underhållsfritt användande



**TEKNISK DATA** Infällt montage  
Armaturhus: lackerad stålplåt  
Färg: Vit

**ELEKTRISK DATA** Elanslutning: Max 3x2,5 mm<sup>2</sup>  
Spänning: 220-240V 50/60Hz  
Ljuskälla ingår: Ja  
Typ av ljuskälla: LED

**LJUSTEKNISK DATA** Ljuddistribution: Symmetrisk  
Reflektor: Matt, polerad eller vit

**ÖVRIG INFO** Temperaturområde: 0°C - +40°C  
Livslängd (L70B50): 50 000 timmar  
Styrning: DALI (option)  
Garanti: 3 år

**ANVÄNDNINGSMÅN** Exempel: Kontor, sjukhus, butiker, klassrum & allmänutrymme



## OPTIMUM Domo OF1

E-nummer	Art.nr	Motsvarar konventionell	Effekt [W]	Nettoljusflöde [lm]	Effektivitet [lm/W]	Färgtemperatur [K]	Ra/CRI	UGR	Reflektor	Mått BxLxH [mm]	Vikt [kg]
7013406	300-01011	3x14W (57W)	29	2800	97	3000	≥80	<17	Matt	595 595 60	2,7
7013407	300-01012	3x14W (57W)	29	2900	100	4000	≥80	<17	Matt	595 595 60	2,7
7013408	300-01013	4x14W (76W)	39	3700	95	3000	≥80	<17	Matt	595 595 60	2,7
7013409	300-01014	4x14W (76W)	39	3850	99	4000	≥80	<17	Matt	595 595 60	2,7
7013410	300-01015	3x14W (57W)	29	2950	102	3000	≥80	<17	Vit	595 595 60	2,7
7013411	300-01016	3x14W (57W)	29	3050	105	4000	≥80	<17	Vit	595 595 60	2,7
7013412	300-01017	4x14W (76W)	39	3900	100	3000	≥80	<17	Vit	595 595 60	2,7
7013413	300-01018	4x14W (76W)	39	4050	104	4000	≥80	<17	Vit	595 595 60	2,7
7013414	300-01019	3x14W (57W)	29	3000	103	3000	≥80	<17	Polerad	595 595 60	2,7
7013415	300-01020	3x14W (57W)	29	3100	107	4000	≥80	<17	Polerad	595 595 60	2,7
7013416	300-01021	4x14W (76W)	39	4000	103	3000	≥80	<17	Polerad	595 595 60	2,7
7013417	300-01022	4x14W (76W)	39	4100	105	4000	≥80	<17	Polerad	595 595 60	2,7

