

OPTIMUM Domo S

Modern LED downlight för infällt montage med vinklingsbar reflektor.

- Hög effektivitet, upp till 108lm/W
- Passivt system för effektiv kylning
- 3000K eller 4000K
- Möjlighet att ljusstyras
- 5 års garanti




TEKNISK DATA Infällt montage
Armaturhus: Aluminium
Färg: Vit

ELEKTRISK DATA Elanslutning: Max 2x1,5 mm²
Spänning: 220-240 V, 50/60 Hz
Ljuskälla ingår: Ja
Typ av ljuskälla: LED
Styrning: DALI (option)

LIUSTEKNISK DATA Ljusedistribution: Symmetrisk
Ljusspridning: 14°, 30° eller 46°
Reflektor: Facetterad aluminium

ÖVRIG INFO Temperaturområde: 0°C - +35°C
Livslängd (L70B50): 50 000 h
Garanti: 5 år

ANVÄNDNINGSMÖJLIGHETER Butiker, shoppingcenter, stormarknad, museum



OPTIMUM Domo S

Art.nr	Spridningsvinkel	Effekt armatur (W)	Ljusflöde armatur (lm)	Effektivitet [lm/W]	Färgtemperatur [K]	Ra/CRI	Mått (mm) (B H)	Ø mm	Vikt (kg)
300-02001	14°	30	2600	87	3000	≥80	191 170	180	1,5
300-02002	30°	30	2550	85	3000	≥80	191 170	180	1,5
300-02003	46°	30	2550	85	3000	≥80	191 170	180	1,5
300-02004	14°	25	2700	108	4000	≥80	191 170	180	1,5
300-02005	30°	25	2600	104	4000	≥80	191 170	180	1,5
300-02006	46°	25	2650	106	4000	≥80	191 170	180	1,5
300-02007	14°	38	3250	86	3000	≥80	191 170	180	1,5
300-02008	30°	38	3200	84	3000	≥80	191 170	180	1,5
300-02009	46°	38	3150	83	3000	≥80	191 170	180	1,5
300-02010	14°	38	3450	91	4000	≥80	191 170	180	1,5
300-02011	30°	38	3400	89	4000	≥80	191 170	180	1,5
300-02012	46°	38	3350	88	4000	≥80	191 170	180	1,5
300-02013	14°	52	4050	78	3000	≥80	191 170	180	1,5
300-02014	30°	52	4000	77	3000	≥80	191 170	180	1,5
300-02015	46°	52	3950	76	3000	≥80	191 170	180	1,5
300-02016	14°	52	4300	83	4000	≥80	191 170	180	1,5
300-02017	30°	52	4250	82	4000	≥80	191 170	180	1,5
300-02018	46°	52	4200	81	4000	≥80	191 170	180	1,5

