

OPTIMUM Domo AR1W

Väggmonterad LED-armatur

- Där design och teknologi går i harmoni med varandra
- Armaturhus av aluminium
- Underhållsfri drift
- Dimbar
- Två längder – 600mm eller 120mm

TEKNISK DATA Vägghöglad
Armaturhus: Aluminiumprofil
Färg: Vit/grå (anode)
Diffusor: opal plexiglas (PLX)

ELEKTRISK DATA Drivdonseffektivitet: >95 %
Elanslutning: Max 3x1 mm²
Spänning: 220-240 V, 50/60 Hz
Ljuskälla ingår: Ja
Typ av ljuskälla: LED


LJUSTEKNISK DATA Ljuddistribution: Symmetrisk
Ljusspridning: Direkt

ÖVRIG INFO Tillgängligt på begäran: DALI, 1-10 V, nödljusmodul
Temperaturområde: -20 °C - +35°C
Livslängd (L70B50): 50 000 timmar
Fem års garanti



OPTIMUM Domo AR1W

Art.nr	Systemeffekt [W]	Nettoljusflöde [lm]	Effektivitet [lm/W]	Färgtemperatur [K]	Ra/CRI	IP-klass	Mått BxLxH [mm]	Vikt (kg)
300-04035	22	1550	70	3000	≥80	IP44		
300-04036	22	1700	77	4000	≥80	IP44		
300-04037	44	3100	70	3000	≥80	IP44		
300-04038	44	3400	77	4000	≥80	IP44		



Vajerupphängning med kontaktkåpa

Vajerupphängning med kåpa

Vajerupphängning

