

OPTIMUM Domo CR2

Pendlad LED-armatur

- Där design och teknologi går i harmoni med varandra
- Armaturhus av aluminium
- Underhållsfri drift
- Går att ljusreglera

TEKNISK DATA Utanpåliggande montage, vajerhängd (på begäran)
Armaturhus: Aluminiumprofil
Färg: Vit/grå (anode)
Diffusor: upp - opal plexiglas (PLX), Ner - MPRM

ELEKTRISK DATA Drivdonseffektivitet: >95 %
Elanslutning: Max 3x1 mm²
Spänning: 220-240 V, 50/60 Hz
Ljuskälla ingår: Ja
Typ av ljuskälla: LED

LJUSTEKNISK DATA Ljusedistribution: Symmetrisk
Ljusspridning: Direkt eller direkt/indirekt

ADDITIONAL INFO Tillgängligt på begäran: DALI, 1-10 V, nödljusmodul
Temperaturområde: -20 °C - +35°C
Armaturgavlar: Aluminium (inkluderat)
Livslängd (L70B50): 50 000 timmar
Push dim
Fem års garanti



OPTIMUM Domo CR2

Art.nr	Färg	Systemeffekt [W]	Nettoljusflöde [lm]	Effektivitet [lm/W]	Färgtemperatur [K]	Ra/CR I	Mått LxBxHxD [mm]	Vikt [kg]
Ljusspridning: direkt								
300-04040	Vit	46	3850	84	3000	≥80	1298 183 55 1113	6,0
300-04041	Vit	46	3850	84	4000	≥80	1298 183 55 1113	6,0
300-04042	Grå	46	3850	84	3000	≥80	1298 183 55 1113	6,0
300-04043	Grå	46	3850	84	4000	≥80	1298 183 55 1113	6,0
Ljusspridning: direkt/indirekt								
300-04044	Vit	80	6635	83	3000	≥80	1298 183 55 1113	6,5
300-04045	Grå	80	6635	83	3000	≥80	1298 183 55 1113	6,5

Luminous flux tolerance +/- 10%.