

# OPTIMUM Domo TL2

Dekorativ och modern LED spotlight för montage på 3-fas skena.

- Hög effektivitet >70 lm/W
- Passivt system för effektiv kylning
- Unik design
- Optik vinklingsbar både horisontellt och vertikalt
- Idealisk för belysning i butik

OPTIMUM Domo TL2 finns också i ett utförande med x-tra hög färgåtergivning och anpassad för att återge olika livsmedel som kött och grönsaker på ett mer naturtroget sätt.

TEKNISK DATA	Infällt montage Armaturhus: Aluminium Färg: Vit
ELEKTRISK DATA	Elanslutning: Max 2x1,5 mm <sup>2</sup> Spänning: 220-240 V, 50/60 Hz Ljuskälla ingår: Ja Typ av ljuskälla: LED Styrning: DALI
LJUSTEKNISK DATA	Ljuddistribution: Spot Ljusspridning: 20° eller 40° Reflektor: Facetterad aluminium
ÖVRIG INFO	Temperaturområde: 0°C - +35°C Livslängd (L70B50): 50 000 h Garanti: Fem år
ANVÄNDNINGSMÅNOMRÅDE	Butiker, gallerior, bilhallar, museum mm



## OPTIMUM Domo TL2

Art.nr	Spridningsvinkel	Effekt armatur (W)	Ljusflöde armatur (lm)	Effektivitet [lm/W]	Färg temperatur [K]	Ra/CRI	Mått BxLxH [mm]	Vikt (kg)
300-03010	20°	27	2500	83	3000	≥80	240 92 235	1,5
300-03011	40°	27	2500	83	3000	≥80	240 92 235	1,5
300-03012	20°	27	2500	83	3000	≥80	240 92 235	1,5
300-03013	40°	27	2500	83	3000	≥80	240 92 235	1,5
300-03014	20°	27	2500	83	3000	≥80	240 92 235	1,5
300-03015	40°	27	2500	83	3000	≥80	240 92 235	1,5
300-03016	20°	27	2550	85	4000	≥80	240 92 235	1,5
300-03017	40°	27	2550	85	4000	≥80	240 92 235	1,5
300-03018	20°	27	2550	85	4000	≥80	240 92 235	1,5
300-03019	40°	27	2550	85	4000	≥80	240 92 235	1,5
300-03020	20°	27	2550	85	4000	≥80	240 92 235	1,5
300-03021	40°	27	2550	85	4000	≥80	240 92 235	1,5
300-03022	20°	34	3200	84	3000	≥80	240 92 235	1,5
300-03023	40°	34	3150	83	3000	≥80	240 92 235	1,5
300-03024	20°	34	3200	84	3000	≥80	240 92 235	1,5
300-03025	40°	34	3150	83	3000	≥80	240 92 235	1,5
300-03026	20°	34	3200	84	3000	≥80	240 92 235	1,5
300-03027	40°	34	3150	83	3000	≥80	240 92 235	1,5
300-03028	20°	34	3400	89	4000	≥80	240 92 235	1,5
300-03029	40°	34	3350	88	4000	≥80	240 92 235	1,5
300-03030	20°	34	3400	89	4000	≥80	240 92 235	1,5
300-03031	40°	34	3350	88	4000	≥80	240 92 235	1,5
300-03032	20°	34	3400	89	4000	≥80	240 92 235	1,5
300-03033	40°	34	3350	88	4000	≥80	240 92 235	1,5

