

OPTIMUM Domo TL3

Modern och tufft formgiven LED spotlight för 3-fas skena.

- Hög effektivitet >80 lm/W
- Designat system för passiv kylning
- Vinklinsbar optik för att styra ljuset på optimalt sätt
- Perfekt för butiksbelysning

TEKNISK DATA	Montage: 3-fas skena Armaturhus: Aluminium Färg: Vit
ELEKTRISK DATA	Elanslutning: 3-fas skena Spänning: 220-240 V, 50/60 Hz Ljuskälla ingår: Ja Typ av ljuskälla: LED
LJUSTEKNISK DATA	Ljuddistribution: Symmetrisk Ljusspridning: 20° eller 40° Reflektor: Aluminium, polerad eller facetterad
ÖVRIG INFO	Temperaturområde: 0°C - +35°C Livslängd (L70B50): 50 000 h Garanti: Fem år
ANVÄNDNING	Butiker, gallerior, bilhallar, museum mm



OPTIMUM Domo TL3

Art.nr	Spridningsvinkel	Effekt armatur (W)	Ljusflöde armatur (lm)	Effektivitet [lm/W]	Färg temperatur [K]	Ra/CRI	Färg	Ø mm	kg
300-03040	22°	30	2750	92	3000	≥80	svart och vit		
300-03041	22°	30	2750	92	3000	≥80	vit		
300-03042	22°	30	2750	92	3000	≥80	svart		
300-03043	22°	30	2850	95	4000	≥80	svart och vit		
300-03044	22°	30	2850	95	4000	≥80	vit		
300-03045	22°	30	2850	95	4000	≥80	svart		
300-03046	32°	30	2900	97	3000	≥80	svart och vit		
300-03047	32°	30	2900	97	3000	≥80	vit		
300-03048	32°	30	2900	97	3000	≥80	svart		
300-03049	32°	30	3000	100	4000	≥80	svart och vit		
300-03050	32°	30	3000	100	4000	≥80	vit		
300-03051	32°	30	3000	100	4000	≥80	svart		
300-03052	42°	30	2700	90	3000	≥80	svart och vit		
300-03053	42°	30	2700	90	3000	≥80	vit		
300-03054	42°	30	2700	90	3000	≥80	svart		
300-03055	42°	30	2750	92	4000	≥80	svart och vit		
300-03056	42°	30	2750	92	4000	≥80	vit		
300-03057	42°	30	2750	92	4000	≥80	svart		

OPTIMUM Domo TL3

Art.nr	Spridningsvinkel	Effekt armatur (W)	Ljusflöde armatur (lm)	Effektivitet [lm/W]	Färg temperatur [K]	Ra/CRI	Färg	Ø mm	kg
300-03058	22°	52	4000	77	3000	≥80	svart och vit		
300-03059	22°	52	4000	77	3000	≥80	vit		
300-03060	22°	52	4000	77	3000	≥80	svart		
300-03061	22°	52	4200	81	4000	≥80	svart och vit		
300-03062	22°	52	4200	81	4000	≥80	vit		
300-03063	22°	52	4200	81	4000	≥80	svart		
300-03064	32°	52	4000	77	3000	≥80	svart och vit		
300-03065	32°	52	4000	77	3000	≥80	vit		
300-03066	32°	52	4000	77	3000	≥80	svart		
300-03067	32°	52	4200	81	4000	≥80	svart och vit		
300-03068	32°	52	4200	81	4000	≥80	vit		
300-03069	32°	52	4200	81	4000	≥80	svart		
300-03070	42°	52	4000	77	3000	≥80	svart och vit		
300-03071	42°	52	4000	77	3000	≥80	vit		
300-03072	42°	52	4000	77	3000	≥80	svart		
300-03073	42°	52	4300	83	4000	≥80	svart och vit		
300-03074	42°	52	4300	83	4000	≥80	vit		
300-03074	42°	52	4300	83	4000	≥80	svart		