

# OPTIMUM Flumina 25°,50°

Modern strålkastare som är enkel att montera

- Stilren design
- Snabbt och enkelt montage
- Energieffektiv

TEKNISK DATA	Montage: Bygelfäste Armaturhus: Aluminium Färg: Grå/svart Diffusor: Härdad glas
ELEKTRISK DATA	Elanslutning: Max 3x1 mm <sup>2</sup> Spänning: 220-240 V, 50/60 Hz Ljuskälla ingår: Ja Styrning: Av/På
LJUSTEKNISK DATA	Ljusedistribution: Symmetrisk, Asymmetrisk Ljusspridning: Direkt
ÖVRIG INFO	Temperaturområde: -30 °C - +40°C Livslängd (L70B50): 100 000 timmar Garanti: 5 år
ANVÄNDNINGSMÅNDRÅDE	Industrier, fasader, parkeringar



# OPTIMUM Flumina 25°,50°

Art.nr	Systemeffekt (W)	Ljusflöde, armatur (lm)	Effektivitet [lm/W]	Färgtemperatur [K]	Ljusspridning	Ra/CRI	Drifttemp. °C	Mått LxWxH [mm]	Vikt (kg)
600-05042	27	3250	120	4000	25°	≥70	-30°C -- +40°C	272 238 73	3,5
600-05043	27	3250	120	4000	50°	≥70	-30°C -- +40°C	272 238 73	3,5
600-05044	48	5350	111	4000	25°	≥70	-30°C -- +40°C	272 238 73	3,7
600-05045	48	5350	111	4000	50°	≥70	-30°C -- +40°C	272 238 73	3,7
600-05046	57	6250	110	4000	25°	≥70	-30°C -- +40°C	272 238 73	3,8
600-05047	57	6250	110	4000	50°	≥70	-30°C -- +40°C	272 238 73	3,8
600-05048	73	7500	103	4000	25°	≥70	-30°C -- +40°C	272 238 73	3,9
600-05049	73	7500	103	4000	50°	≥70	-30°C -- +40°C	272 238 73	3,9

## Ljusfördelning

